



Curatech

CT2 PersonenAlarmsysteem

- GSM - telefonie - sms
- Alarmeren over IP
- Alarmeren naar een APP
- Bluetooth

www.curatech.nl



Met de CT2 beschikt u over een compleet zorgtoestel. Ouderen en langdurig zieken kunnen hiermee langer onafhankelijk thuis wonen. U bent met dit zorgtoestel voorbereid op de toekomst.

Het is een veelzijdig alarmtoestel dat in combinatie met diverse randapparaten de (draadloze) alarmmeldingen van de cliënt verwerkt via gsm, internet of een analoge aansluiting.

Het systeem wordt succesvol toegepast in de thuissituatie, verpleeghuizen en wooncomplexen voor ouderen. Het toestel is heel gebruiksvriendelijk en kan eenvoudig met de programmeersoftware via usb geprogrammeerd en geüpdatet worden.

Met een simpele druk op de alarmknop wordt door de cliënt een melding gemaakt naar de meldkamer, zorgverlener, familielid of mantelzorger en kan direct de hulpverlening gealarmeerd worden.

De CT2 kan naar een meldbank alarmeren of rechtstreeks naar een hulpverlener via een app op een smartphone.

Verder kan de activiteitencontrole ingeschakeld worden. Het toestel bewaakt hiermee het welzijn van de gebruiker: periodiek moet door de cliënt op de gele toets gedrukt worden. Bij afwezigheid kan met de groene toets de welzijnscontrole tijdelijk uitgeschakeld worden.

De CT2 bewaakt voortdurend de aangemelde sensoren op functionaliteit. Bij een defecte sensor of handzender stuurt de CT2 automatisch een technische melding naar de alarmcentrale of mantelzorger.

CT2 PERSONENALARMSYSTEEM

Optioneel kan de **CT2** worden uitgerust met gsm functionaliteit zodat het toestel stand alone kan werken zonder telefoonlijn of als backup tijdens een telefoonlijnstoring.

Eigenschappen

- Uitgerust met een gevoelige etsi en300 220-3 klasse 1 ontvanger
- Geïntegreerde GSM functionaliteit*
- Alarmcentrale protocollen geoptimaliseerd voor voip
- Eenvoudig 32 sensoren of handzenders aan te melden
- Automatische bewaking van de aangemelde zenders
- Automatische protocolherkenning
- Handsfree spreek/luister verbinding tussen gebruiker en alarmcentrale/ mantelzorger
- Automatische periodieke testmelding (controlemelding)
- Activiteitscontrole met af-/aanwezig knop
- Permanente telefoonlijnbewaking
- Bewaking netspanning
- Aansluitingen voor twee extra alarm ingangen en een uitgang voor domotica koppeling*
- Afmeting (l x b x h): 180x180x37mm
- Programmering van opties en firmware update via usb
- Alarmering naar een app



*Optioneel

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voeding
 Kiesmethode
 Ontvangerfrequentie
 Voldoet aan standaards
 Programmeerbare telefoonnummers
 Noodoproep protocollen
 Aansluitingen*
 Afmetingen
 Toegestane omgevingstemperatuur
 Gewicht
 Lengte aansluitsnoer telefoon en adapter GSM*
 Type accu
 Back-uptijd
 Minimale telefoonlijnsparing
 Minimale lijn vrij spanning
 Externe ingangen*
 Externe uitgangen*
 Externe uitgang maximale spanning
 Externe uitgang maximale stroom

Voedingsadapter 100-240V / 50-60Hz - 5V
 TDK
 869.2375MHz en 869.6625Mhz
 CE
 16
 Estafette (VOIP geoptimaliseerd), SIA DC 09, SCAIP en contact ID
 Ingang (maak/verbreek)
 180 x 180 x 37 mm
 +5 - +40C
 Ca. 820g
 3m
 quad band
 NiMh 3,6V / 2200mAh
 72 uur in standby
 6V (melding bij spanning < 6V)
 >20V
 Maak- of verbreekcontact potentiaalvrij
 Potentiaalvrij maak- of verbreek contact
 42V
 6A

CURATECH B.V.
 Handelsweg 48 | NL
 6114 BR Susteren
 T. 0031(0)46 - 449 32 21
 F. 0031(0)46 - 449 57 25
 E. info@curatech.nl
 www.curatech.nl